

## GRUNDIEREN + VERGÜTEN

# QS Quarzsand

feuergetrockneter Quarzsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten



## TECHNISCHE INFORMATION

Schüttdichte ca. 1,5 kg/dm<sup>3</sup>

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

## EIGENSCHAFTEN

- Naturprodukt
  - Farnton: naturweiß
  - Körnung: 0,1 – 0,4 mm

## ANWENDUNGEN

- zum Verfüllen von Pflasterfugen
  - zum Abstreuen von quick-mix EG Epoxidharzgrundierung oder ESA Epoxidharz-Schutzanstrich
  - zum Anmischen unterschiedlicher Rezepturen
  - zur Befüllung von Stand-Aschenbechern
  - für innen und außen

## VERBRAUCH

Verbrauch: je nach Anwendung

## LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 10 kg/Beutel
  - 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Bei Fragen, rund um unsere Produkte, steht Ihnen unsere Technische Beratung unter der Hotline +49 541 / 601-601 gerne zur Verfügung. Die technischen Angaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.04.2024

**NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de