

Sensor-LED-Strahler

# Spot DUO

Sensor
EAN 4007841 058647
Art.-Nr. 058647






20.000 h | 3000K warm-white | 38° | 2x Infrared sensor 90° | max. 10 m | IP44 | 2 - 1000 lux | 8 sec - 35 min | networkable via cable | energy saving

## Funktionsbeschreibung

Leuchtstarkes LED-Doppel. Wandspot DUO Sensor mit zwei schwenkbaren Strahlerköpfen (180° horizontal, 90° vertikal) mit je 90° Infrarot-Sensor (10 m Reichweite). 2x 520 lm bei 2x 7W für optimale Ausleuchtung rund ums Haus. Mit Zeiteinstellung (8 s - 35 min) und Dämmerungseinstellung (2-1000 Lux). Mehrere Spots per Kabel vernetzbar. 2x GU-10-LED Leuchtmittel inklusive.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 247 x 98 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 15 W |
| Eigenverbrauch | 1 W |
| Vernetzung | Ja |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1040 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 90 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Reichweite Radial | r = 2 m (3 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (79 $m^2$) |


| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Einstellungen via | Potis |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| VPE1, Nettogewicht | 1,12 kg |
| Variante | Sensor |
| VPE1, EAN | 4007841058647 |

Sensor-LED-Strahler

# Spot DUO

Sensor
EAN 4007841 058647
Art.-Nr. 058647

## Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

