

**Artikel 48435**


**FG Nr.** 4 Elektroinstallationsmaterial  
**FUG Nr.** 177 Silver-Line

**Tageszeitschaltuhr außen IP44  
analog silber**

Einstellung der Schaltzeit mit Kipphebel, kleinste Schaltzeit: 30 Minuten, mit integriertem Kinderschutz, max. Anschlussleistung: 3.680 W Nennspannung: 250 V~ / 50 Hz, Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt), auch zur Verwendung im regengeschützten Außenbereich  
**Ausführung:** mechanisch, für den Außenbereich  
**Prüfzeichen:** CE, GS  
**Produktattribute:**

Artikel	
<b>Kurzname</b>	ZeitUhr außen an
<b>CCG-VPA</b>	BME
<b>Höhe</b>	19,0 cm
<b>Breite</b>	12,0 cm
<b>Tiefe</b>	9,5 cm
<b>Volumen</b>	2.166,0 cm <sup>3</sup>
<b>Gewicht</b>	0,186 kg
<b>EAN</b>	4008153484353
<b>KLE</b>	6 St.

VPE	
<b>Menge</b>	6 St.
<b>CCG-VPA</b>	CT
<b>Höhe</b>	13,5 cm
<b>Breite</b>	22,0 cm
<b>Tiefe</b>	37,5 cm
<b>Volumen</b>	11.137,5 cm <sup>3</sup>
<b>Gewicht</b>	1,250 kg
<b>EAN</b>	4006184190236

Umkarton	
<b>Menge</b>	48 St.
<b>CCG-VPA</b>	CT
<b>Höhe</b>	46,0 cm
<b>Breite</b>	40,0 cm
<b>Tiefe</b>	55,0 cm
<b>Volumen</b>	101.200,0 cm <sup>3</sup>
<b>Gewicht</b>	10,540 kg
<b>EAN</b>	4006184190243

Palette	
<b>Menge</b>	192 St.
<b>Anzahl Lagen</b>	1
<b>CCG-VPA</b>	
<b>Höhe</b>	60,0 cm
<b>Breite</b>	80,0 cm
<b>Tiefe</b>	120,0 cm
<b>Volumen</b>	576.000,0 cm <sup>3</sup>
<b>Gewicht</b>	67,160 kg
<b>EAN</b>	0

Container	
<b>20 feet</b>	11760
<b>40 feet</b>	23760