



Einhell

PROFESSIONAL**POWER X-CHANGE****Akku-Oberfräse /Kantenfräse****TP-RO 18 Set Li BL - Solo****Art.-Nr.: 4350410**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825662818

Das Einhell Akku-Oberfräse/Kantenfräse TP-RO 18 Set Li BL – Solo bietet kabellose Freiheit dank PXC-Akku. Die Drehzahl-Regel Elektronik wurde kombiniert mit einem leistungsstarken, bürstenlosen Motor. Fein- und Tiefeneinstellung sowie präzise Doppelrohrführung ermöglichen exaktes Arbeiten. Spannzange (6 + 8 mm), Spindelarretierung und LED-Beleuchtung machen die Arbeit ebenso praktisch wie Handgriff mit Softgrip, das Späneschild und der Zweihand-Aufsatz. Die Kunststoffeinlage schützt die Werkstücke. Der Kantenfräsenaufsatz ermöglicht das Anfasen von Kanten. Zum Lieferumfang gehören Parallelanschlag, Zirkelspitze, Kopierhülse, Montagewerkzeug sowie der Absaugadapter und die Aufbewahrungstasche. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Drehzahl-Regel Elektronik mit leistungsstarkem Motor
- Stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung
- Tiefeneinstellung mit mehrstufigen Revolveranschlag
- Präzise Doppelrohrführung für maßhaltiges Fräsen
- Spannzange 6 und 8 mm für diverse Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kunststoffeinlage schützt die Werkstückoberfläche
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Späneschild schützt vor Spänen im Blickfeld
- Zweihand-Aufsatz ermöglicht präzise Bedienung des Geräts
- Kantenfräsenaufsatz ermöglicht zusätzlich das Anfasen von Kanten
- Inkl. Parallelanschlag, Zirkelspitze, Führungsrolle und Kopierhülse
- Inkl. Absaugadapter passend für Einhell Nass-/Trockensauger
- Inkl. Aufbewahrungstasche für sauberen und sicheren Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Akku	18 V
- Hubhöhe (Oberfräse)	35 mm
- Hubhöhe (Kantenfräse)	40 mm
- Idle speed	10000 - 30000 min ⁻¹
- Spannzange	6 + 8 mm
- Max. Formfräser	30 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	1.34
- Bruttogewicht (kg)	4.23
- Maße Einzelverpackung	320 x 276 x 200 mm
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	9.8 kg
- Maße Exportkarton	570 x 340 x 220 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1350 2720 2992

